| 版本 | 变更内容 | 变更人 | 变更时间 |
|---|---|---|---|
| 01 | 规格参数内容变更 | 艾伟明 | 20240904 |
| | | | |
| | | | |

封面

TELESIN

Telesin C03 Magnetic Selfie Ring Light
磁吸美颜补光灯

User Guide/ 使用说明

封底

www.telesin.com

目录

Contents
目录


中文 ..... 1
EN ..... 7
DE ..... 14
IT ..... 21
FR ..... 28
ES ..... 34


中文

## 产品图示

①Type-C充电接口，充电参数5V/1A，最大亮度下续航时间≥6.5小时
②开关/模式按键，长按3秒开机，再次长按3秒关机，短按可调整灯光颜色，包括白光/暖光/双暖光三种灯光模式
③电量指示灯，开机后指示剩余电量，总共三格，充电状态下显示环绕灯状态
④亮度调节旋钮，指针光灯打开时，旋钮动左调节亮度增强，往右调节亮度减弱
⑤记忆功能，当产品开机再次使用时，保留上一次关机前的灯光模式

1

## 使用说明

①iPhone12及以上机型可直接将磁吸补光灯吸附于手机背面，其它机型需要在手机后面或者事手机壳上粘贴引磁环

②需要使用补光镜时，可以将补光灯进行翻转

2

③补光灯翻转后还可进行180°旋转，补光镜利用灯光可达到更好的补光效果

④吸附在手机时可以拉伸补光灯，实现多角度的补光

3

## 规格参数

| 产品名称 | Telesin C03 磁吸美颜补光灯 |
|---|---|
| 基本规格 | |
| 主机尺寸 | 直径 60mm，厚度≤19mm |
| 补光镜尺寸 | 直径 56mm |
| 重　量 | 60g |
| 色温范围 | 2700K，5600K，7500K 暖光、冷暖光、白光三档色温可调 |
| 显色指数 | ≥95 |
| 亮度范围 | 10%-100% |
| 光照度 | 200lux@0.5m，发光角度 120° |
| 最大功率 | 2.5W |
| 电池容量 | 500mAh/3.7v |
| 续航时间 | 最大亮度续航≥4.5 分钟 |
| 充电参数 | 5W，5V/1A（Type-C 数据线充电） |
| 硬件接口 | Type-C*1，支持边充边用 |
| 安装方式 | 可调角度 magsafe 磁吸支架 |
| 工作温度 | 5℃-45℃ |

数据由 Telesin 实验室测定，但因实验环境改变，数据略有偏差。

4

## 包装清单

1. 磁吸美颜补光灯 x1
2. 引磁环 x1
3. type-C 充电线 x1
4. 说明书 x1



## 安全提示 ⚠

- 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落，碰撞或者承受重力。
- 请勿将客产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，避免产品受到腐蚀，破损等可能会产品故障。
- 请使用防水，不用湿漉漉产品
- 请勿将客产品放置在温度过高的地方，高温可能导致产品内部电池发展超成爆炸
- 请勿自行拆解和维修机器
- 此说明书根据本公司产品测试结果，设计和规格如有变更，恕不另行通知

5

## 免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品。若出现破损、变形、请勿使用，并联系产品售后客服进行处理。使用者应对使用本产品时的安全负责。因使用不当、未遵守本声明或产品说明而导致的人身伤害或财产损失，包括但不限于，对于造成或导致因使用本产品而造成的盗用、不利影响、侵害、侵犯或者其他法律后果，泰迅科技有限公司（以下简称“Telesin”）将不承担任何责任，用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权，修改权归 Telesin 所有。
最终保修期从您收到货物后的当日起计算，享有6 个月保修服务。

6

英语

## Product Image




①Type-C charging port, charging parameters 5V/1A, with a battery life of at least 6.5 hours at maximum brightness
②Power/Mode button: press and hold for 3 seconds to power on, press and hold again for 3 seconds to power off. A short press switches the light color, including three light modes: white light/warm light/cold+warm light
③Battery indicator light: indicates the remaining battery after powering on, with a total of three levels. It displays a breathing light status while charging

7

④ Brightness adjustment knob. When the fill light is on, turning the knob to the left increases brightness, and turning it to the right decreases brightness
⑤Memory function: When the product is powered on again, it retains the light mode used prior to the last power-off

## Instructions

① For iPhone 12 and later models, the magnetic fill light can be directly attached to the back of the phone. For other models, a magnetic ring needs to be attached to the back cover or phone case




8

③When using the makeup mirror, you can flip the fill light



③After flipping the fill light, it can be rotated 180°, allowing the makeup mirror to enhance makeup results by utilizing the light

9

④When attached to the phone, the fill light can be extended to provide multi-angle lighting



10

## Specifications

| Product Name | Telesin C03 Magnetic Beauty Light |
|---|---|
| Basic Specifications | |
| Main Unit size | Diameter 60mm, thickness ≤19mm |
| Makeup mirror size | Diameter 56mm |
| weight | 60g |
| Color temperature range | 2700K, 5600K, 7500K warm light, cold+warm light, white light, with three adjustable color temperature levels |
| Color Rendering Index | ≥95 |
| Brightness range | 10%-100% |
| Illuminance | 200lux@0.5m，light angle120° |
| Maximum power | 2.5W |
| Battery capacity | 500mAh/3.7v |
| Battery life | Maximum brightness endurance ≥ 45min |
| Charging parameters | 5W，5V/1A（Type-C charging cable） |
| Hardware interface | Type-C*1，supports use while charging |
| Installation | Adjustable angle magsafe magnetic mount |
| Operating temperature | 5℃-45℃ |

The data was measured by the Telesin laboratory, but due to changes in the objective environment, there may be slight deviations in the results.

11

## Packing List

1. Magnetic Selfie Ring Light Product x1
2. Magnetic Ring x1
3. Type-C Charging Cable x1
4. User Manual x1

## Safety Tips ⚠

- This product is a precision instrument. Please avoid dropping, colliding or heavy impact during use
- Do not place the product in areas with corrosive chemicals to prevent corrosion, which may cause the product to malfunction
- Please clean the product with a soft, dry cloth
- Do not place the product in excessively high temperatures, as this may damage or cause the internal battery to explode
- Do not disassemble or repair the machine by yourself
- This manual has been prepared based on rigorous

12

testing by our company. Design and specifications are subject to change without prior notice

## Disclaimer

Please read this statement carefully and by using this product you agree to and accept the contents of this statement. Please check the product carefully before each use and do not use it if damaged or deformed. By using this product, you acknowledge and agree that you are fully responsible for your actions and the possible consequences of using this product. You undertake to use this product only for legitimate and lawful purposes. You understand and agree that ("Telesin") shall not be liable for any misuse, adverse effects, damages, injuries, penalties or other legal consequences arising directly or indirectly from the use of this product.The user should follow the precautions including but not limited to those mentioned herein. To the extent Telesin reserves the right to interpret and modify this commitment within the limits of national laws and regulations. The warranty period for TELESIN products begins 6 months on the day you receive the product.

13

德语

## Produktbild




① Type-C-Ladeanschluss: Ladeparameter 5V/1A, mit einer Akkulaufzeit von mindestens 6,5 Stunden bei maximaler Helligkeit.
② Ein-/Aus-Schalter/Modustaste: Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie erneut 3 Sekunden, um es auszuschalten. Ein kurzer Druck wechselt die Lichtfarbe, einschließlich drei Lichtmodi: Weißlicht, Warmlicht, Kalt+Warmlicht.
③ Batterieanzeige: Zeigt den verbleibenden Akku nach dem Einschalten an, mit insgesamt drei Stufen. Während des Ladevorgangs wird ein atmendes Licht angezeigt.

14

④ Helligkeitsregelung: Wenn das Licht eingeschaltet ist, erhöht das Drehen des Knopfs nach links die Helligkeit und nach rechts verringert es die Helligkeit.
⑤ Memory-Funktion: Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, bleibt der zuletzt verwendete Lichtmodus erhalten.

## Anweisungen

① Für iPhone 12 und spätere Modelle: Das magnetische FüllLicht kann direkt an der Rückseite des Telefons befestigt werden. Bei anderen Modellen muss ein magnetischer Ring an der Rückabdeckung oder Hülle des Telefons angebracht werden.

15

② Beim Einsatz des Schminkspiegels können Sie das FüllLicht kippen.

③ Nach dem Kippen des FüllLichts kann es um 180° gedreht werden, sodass der Schminkspiegel das Make-up mit dem Licht verbessern kann.

16

④ Wenn das FüllLicht am Telefon befestigt ist, kann es ausgedehnt werden, um eine mehrwinkelige Beleuchtung zu bieten.



17

## Technische Spezifikationen

| Produktname | Telesin C03 Magnetisches Beauty-Licht |
|---|---|
| Grundspezifikationen | |
| Hauptgerätegröße | Durchmesser 60mm, Dicke ≤ 19mm |
| Spiegelgröße | Durchmesser 56mm |
| Gewicht | 60g |
| Farbtemperaturbereich | 2700K, 5600K, 7500K Warmes Licht, kaltes+warmes Licht, weißes Licht mit drei einstellbaren Farbtemperaturstufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | ≥95 |
| Helligkeitsbereich | 10% - 100% |
| Beleuchtungsstärke | 200lux@0.5m, Lichteinfall 120° |
| Maximale Leistung | 2.5W |
| Batteriekapazität | 500mAh / 3.7V |
| Batterielaufzeit | Maximale Helligkeit: ≥ 45 Minuten |
| Ladeparameter | 5W, 5V/1A (Type-C-Ladekabel) |
| Hardware-Schnittstelle | Type-C*1, unterstützt Nutzung während des Ladevorgangs |
| Montage | Verstellbare Magnetbefestigung mit MagSafe |
| Betriebstemperatur | 5℃ - 45℃ |

Die Daten wurden im Telesin-Labor gemessen, jedoch können aufgrund von Veränderungen in der objektiven Umgebung leichte Abweichungen in den Ergebnissen auftreten.

18

## Verpackungsinhalt

1. Magnetisches Selfie-Ringlicht x1
2. Magnetischer Ring x1
3. Type-C-Ladekabel x1
4. Benutzerhandbuch x1

## Sicherheitshinweise ⚠

- Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Bitte vermeiden Sie es, das Gerät während der Nutzung fallen zu lassen, zu stoßen oder starker Krafteinwirkung auszusetzen
- Platzieren Sie das Produkt nicht in Bereichen mit korrosiven Chemikalien, um Korrosion zu vermeiden, die das Gerät beschädigen und zu Funktionsstörungen führen könnte.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Setzen Sie das Produkt nicht extrem hohen Temperaturen aus, da dies das Gerät beschädigen oder die interne Batterie explodieren lassen könnte.
- Demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Dieses Handbuch wurde basierend auf gründlichen Tests

19

durch unser Unternehmen erstellt. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig. Durch die Nutzung dieses Produkts gelten Sie als vollständig anerkennend und akzeptierend. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung sorgfältig und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt oder verformt ist. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie vollständig verantwortlich sind für Ihre Handlungen und die möglichen Folgen der Nutzung dieses Produkts. Sie verpflichten sich, dieses Produkt nur für legitime und rechtmäßige Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und stimmen zu, dass Telesin Digital Co., Ltd ("Telesin") nicht für Missbrauch, nachteilige Auswirkungen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Konsequenzen haftet, die direkt oder indirekt durch die Nutzung dieses Produkts entstehen. Der Benutzer sollte die Vorsichtsmaßnahmen befolgen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hierin genannten. Soweit Telesin das Recht behält, diese Verpflichtung im Rahmen der nationalen Gesetze und Vorschriften zu interpretieren und zu ändern.
Die Garantiezeit für TELESIN-Produkte beginnt mit dem Tag, an dem Sie das Produkt erhalten und beträgt 6 Monate.

20

意大利语

## Immagine del prodotto

① Porta di ricarica Type-C: Parametri di ricarica 5V/1A, con una durata della batteria di almeno 0,5 ore alla massima luminosità.
② Pulsante Accensione/Modalità: Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere, premere di nuovo per 3 secondi per spegnere. Una breve pressione cambia il colore della luce, che include tre modalità di luce: luce bianca/luce calda/luminosità calda+fredda.
③ Indicatore della batteria: Indica la batteria residua dopo l'accensione, con un totale di tre livelli. Durante la ricarica, visualizza uno stato di luce respirante.

21

① Regolazione della luminosità: Quando la luce di riempimento è accesa, girando la manopola a sinistra aumenta la luminosità, a destra la diminuisce.
② Funzione di memoria: Quando il prodotto viene riacceso, mantiene la modalità di luce utilizzata prima dello spegnimento.

## Istruzioni

① Per iPhone 12 e modelli successivi: La luce magnetica può essere attaccata direttamente sul retro del telefono. Per altri modelli, è necessario attaccare un anello magnetico sulla custodia o sul retro del telefono.

22

② Quando si usa lo specchio da trucco, è possibile capovolgere la luce di riempimento.

③ Dopo aver capovolto la luce, può essere ruotata di 180°, consentendo allo specchio da trucco di migliorare i risultati del trucco utilizzando la luce.

23

④ 4. Quando è attaccata al telefono, la luce di riempimento può essere estesa per fornire illuminazione multi-angolo.

24

## Technische Spezifikationen

| Nome prodotto | Telesin C03 Luce Magnetica per Bellezza |
|---|---|
| Specifiche di base | |
| Dimensione unità principale | Diametro 60 mm, spessore ≤19 mm |
| Dimensioni specchio | Diametro 56 mm |
| Peso | 60 g |
| Intervallo di temperatura del colore | 2700K, 5600K, 7500K luce calda, luce fredda+calda, luce bianca, con tre livelli di temperatura colore regolabili |
| Indice di resa cromatica | ≥95 |
| Illuminazione | 10%-100% |
| Illuminazione | 200lux@0.5m, angolo luce 120° |
| Potenza massima | 2.5 W |
| Capacità batteria | 500 mAh/3.7 V |
| Autonomia batteria | Durata massima della luminosità ≥45 min |
| Parametri di ricarica | 5 W, 5 V/1A (cavo di ricarica Type-C) |
| Interfaccia hardware | Type-C*1, supporta l'uso durante la ricarica |
| Installazione | Supporto magnetico MagSafe angolazione regolabile |
| Temperatura di funzionamento | 5°C~45°C |

Nota: I dati sono stati misurati nel laboratorio Telesin, ma a causa di modifiche nell'ambiente obiettivo, potrebbero esserci lievi deviazioni nei risultati.

25

## Contenuto della confezione

1. Prodotto luce selfie magnetica x1
2. Anello magnetico x1
3. Cavo di ricarica Type-C x1
4. Manuale dell'utente x1

## Suggerimenti di sicurezza ⚠

- Questo prodotto è uno strumento di precisione. Evitare di farlo cadere, urtarlo o sottoporlo a forti impatti durante l'uso.
- Non posizionare il prodotto in aree con sostanze chimiche corrosive per evitare la corrosione, che potrebbe causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Non posizionare il prodotto in temperature troppo elevate, poiché ciò potrebbe danneggiare o causare l'esplosione della batteria interna.
- Non smontare o riparare il dispositivo da soli.
- Questo manuale è stato preparato sulla base di test rigorosi

26

da parte della nostra azienda. Il design e le specifiche possono essere modificati senza preavviso.

## Disclaimer

Si prega di leggere attentamente questa dichiarazione. Utilizzando questo prodotto, si intende accettarlo completamente. Si prega di verificare il prodotto prima di ogni utilizzo e non utilizzarlo se danneggiato o deformato. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta la piena responsabilità per le proprie azioni e le conseguenze possibili dell'utilizzo di questo prodotto. Si impegna a utilizzare questo prodotto solo per scopi legittimi e leciti. Si comprende e si accetta che Telesin Digital Co., Ltd ("Telesin") non sarà responsabile per alcun uso improprio, effetti avversi, danni, lesioni, penalità o altre conseguenze legali derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di questo prodotto. L'utente deve seguire le precauzioni, incluse ma non limitate a quelli menzionati in questo documento. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti nazionali, Telesin si riserva il diritto di interpretare e modificare questo impegno.
Il periodo di garanzia per i prodotti Telesin inizia il mes dal giorno in cui ricevi il prodotto.

27

francese

## Image du produit

① Port de charge Type-C : Paramètres de charge 5V/1A, avec une autonomie de batterie d'au moins 0,5 heure à la luminosité maximale.
② Bouton Marche/Mode : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer, appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre. Une pression courte change la couleur de la lumière, incluant trois modes lumineux : lumière blanche/lumière chaude/lumières tiède+froide.
③ Indicateur de batterie : Indique la batterie restante après allumage, avec trois niveaux. Il affiche un état de lumière clignotante pendant la charge.

28

④ Bouton de réglage de la luminosité : Lorsque la lumière de remplissage est allumée, tourner le bouton à gauche augmente la luminosité, à droite la diminue.
⑤ Fonction de mémoire : Lors de la mise sous tension du produit, il conserve le mode de lumière utilisé avant la dernière mise hors tension.

## Istruzioni

① Pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs : La lumière de remplissage magnétique peut être directement fixée à l'arrière du téléphone. Pour d'autres modèles, un anneau magnétique doit être fixé au dos du téléphone ou à sa coque.

29

② Lors de l'utilisation du miroir de maquillage, vous pouvez retourner la lumière de remplissage.

③ Après avoir retourné la lumière, elle peut être tournée à 180°, permettant au miroir de maquillage d'améliorer les résultats du maquillage grâce à l'éclairage.

30

④ Lorsqu'elle est fixée au téléphone, la lumière de remplissage peut être étendue pour fournir un éclairage sous plusieurs angles.



31

## Caractéristiques

| Nom du produit | Telesin C03 Lampe Beauté Magnétique |
|---|---|
| Spécifications de base | |
| Dimensions de l'unité principale | Diamètre 60 mm, épaisseur ≤19 mm |
| Dimensions du miroir | Diamètre 56 mm |
| Poids | 60 g |
| Plage de température du couleur | 2700K, 5600K, 7500K lumière chaude, lumière froide+chaude, lumière blanche, avec trois niveaux de température de couleur ajustables |
| Indice de rendu des couleurs | ≥95 |
| Plage de luminosité | 10%-100% |
| Illumination | 200lux@0.5m, angle de lumière 120° |
| Puissance maximale | 2.5 W |
| Capacité de la batterie | 500 mAh/3.7 V |
| Autonomie de la batterie | Autonomie maximale à pleine luminosité ≥45 min |
| Paramètres de charge | 5 W, 5 V/1A (câble de charge Type-C) |
| Interface matérielle | Type-C*1, supporte l'utilisation pendant la charge |
| Installation | Support magnétique MagSafe à angle réglable |
| Température de fonctionnement | 5°C~45°C |

Remarque : Les données ont été mesurées en laboratoire Telesin, mais en raison de changements dans l'environnement objectif, il peut y avoir de légères variations des résultats.

32

## Liste de colisage

1. Lampe Selfie Magnétique x1
2. Anneau magnétique x1
3. Câble de charge Type-C x1
4. Manuel d'utilisation x1

## Conseils de sécurité ⚠

- Ce produit est un instrument de précision. Évitez de le faire tomber, de le heurter ou de lui infliger un choc violent pendant l'utilisation.
- Ne placez pas le produit dans des zones où des produits chimiques corrosifs pourraient l'endommager, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
- Ne placez pas le produit à des températures trop élevées, car cela pourrait endommager la batterie interne ou provoquer une explosion.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-même.

33

Ce manuel a été rédigé sur la base de tests rigoureux effectués par notre entreprise. La conception et les

## Avertissement

Veuillez lire attentivement cette déclaration. En utilisant ce produit, vous acceptez pleinement cette déclaration. Veuillez vérifier le produit avant chaque utilisation et ne pas l'utiliser s'il est endommagé ou déformé. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous soyez entièrement responsable de vos actions et des conséquences de l'utilisation du produit. Vous vous engagez à utiliser ce produit uniquement à des fins légales et autorisées. Vous comprenez et acceptez que (« Telesin ») ne soit pas tenu responsable d'une mauvaise utilisation, des effets indésirables, des dommages, des blessures, des sanctions ou d'autres conséquences légales résultant directement ou indirectement de l'utilisation du produit. L'utilisateur doit respecter les précautions, y compris celles mentionnées dans ce manuel. Dans la mesure permise par les lois nationales, Telesin se réserve le droit d'interpréter et de modifier cet engagement.
La période de garantie des produits Telesin commence à compter de 6 mois après la réception du produit.

34

espagnol

## Imagen del producto

① Puerto de carga Type-C: Parámetros de carga 5V/1A, con una duración de batería de al menos 0.5 horas a máxima luminosidad.
② Botón de encendido/modo: Mantén presionado durante 3 segundos para encender, mantén presionado de nuevo durante 3 segundos para apagar. Una presión corta cambia el color de la luz, incluyendo tres modos de luz: blanca/luz cálida/luz tris-cálida.
③ Indicador de batería: Indica la batería restante después de encenderse, con tres niveles. Muestra un estado de luz respirante mientras se está cargando.

35

④ Botón de ajuste de brillo: Cuando la luz de relleno está encendida, girar la perilla a la izquierda aumenta el brillo, girar a la derecha lo disminuye.
⑤ Función de memoria: Cuando el producto se vuelve a encender, mantiene el modo de luz usado antes de apagarse.

## Instrucciones

① Para iPhone 12 y modelos posteriores: La luz magnética se puede fijar directamente en la parte posterior del teléfono. Para otros modelos, es necesario colocar el anillo magnético en la parte posterior del teléfono o su funda.

36

② Cuando uses el espejo de maquillaje, puedes voltear la luz de relleno.



③ Después de voltear la luz, puede rotarse 180°, lo que permite que el espejo de maquillaje mejore los resultados del maquillaje utilizando la luz.

37

④ Cuando esté adjunta al teléfono, la luz de relleno puede extenderse para proporcionar iluminación en múltiples ángulos.

38

## Especificaciones

| Nombre del producto | Telesin C03 Luz Magnética de Belleza |
|---|---|
| Especificaciones básicas | |
| Tamaño de la unidad principal | Diámetro 60 mm, grosor ≤19 mm |
| Tamaño del espejo | Diámetro 56 mm |
| Peso | 60 g |
| Rango de temperatura de color | 2700K, 5600K, 7500K luz cálida, luz fría+cálida, luz blanca, con tres niveles de temperatura de color ajustables |
| Índice de reproducción cromática | ≥95 |
| Rango de brillo | 10%-100% |
| Iluminancia | 200lux@0.5m, ángulo de luz 120° |
| Potencia máxima | 2.5W |
| Capacidad de la batería | 500 mAh/3.7 V |
| Duración de la batería | Autonomía máxima a máxima luminosidad ≥45 min |
| Parámetros de carga | 5W, 5V/1A (Cable de carga Type-C) |
| Interfaz de hardware | Type-C*1, soporta el uso mientras se carga |
| Instalación | Soporte magnético MagSafe con ángulo ajustable |
| Temperatura de operación | 5°C~45°C |

Nota: Los datos fueron medidos en el laboratorio de Telesin, pero debido a cambios en el entorno objetivo, puede haber ligeras desviaciones en los resultados.

39

## Lista de empaque

1. Luz Selfie Magnética x1
2. Anillo magnético x1
3. Cable de carga Type-C x1
4. Manual de usuario x1

## Consejos de seguridad ⚠

- Este producto es un instrumento de precisión. Evite dejarlo caer, golpearlo o someterlo a impactos fuertes durante su uso.
- No coloque el producto en áreas con sustancias químicas corrosivas para evitar la corrosión que pueda causar fallos.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- No exponga el producto a temperaturas muy altas, ya que esto podría dañar la batería interna o causar una explosión.
- No intente abrir ni reparar el dispositivo por su cuenta.
- Este manual se ha preparado con base en pruebas exhaustivas de nuestra empresa. El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

40

## Descargo de responsabilidad

Lea atentamente esta declaración. Al utilizar este producto, acepta esta declaración en su totalidad. Verifique el producto antes de cada uso y no lo use si está dañado o deformado. Al usar este producto, usted reconoce y acepta asumir la plena responsabilidad por sus acciones y las consecuencias del uso del producto. Se compromete a utilizar este producto únicamente para fines legales y permitidos. Entiende y acepta que Telesin Digital Co., Ltd. ("Telesin") no será responsable de ningún mal uso, efectos adversos, daños, lesiones, sanciones o consecuencias legales derivadas directa o indirectamente del uso de este producto. El usuario debe seguir las precauciones, incluidas las mencionadas en este manual. Según lo permitan las leyes nacionales, Telesin se reserva el derecho de interpretar y modificar este compromiso.
El periodo de garantía para los productos Telesin comienza 6 meses después de la fecha en que recibe el producto.

41

产品SKU:

**S5-BGD-01**

产品名称:

**磁吸手机吸盘支架**

物料代码:

**ZK**

物料名称：**说明书**

材　　质：**105g铜版纸**

工　　艺：**黑白双面印刷,折页**

尺　　寸：**70x100mm**

制 图 人：**艾伟明**

制图时间：**20240813**

图纸版本：**01**

## 卡纸类生产检验标准

1. 包装盒尺寸允许误差范围±1mm。
2. 模切整齐，无爆边，无皱角，爆角。
3. 印刷清晰，颜色准确，无色系偏差，无墨点，脏污，允许走位±1.5mm。
4. 粘贴位齐平，无残胶，溢胶。
5. 划痕允许范围：A级面：无触感L≤20mm，w≤0.5mm，QTY≤1mm可接受，B级面：无触感L≤30mm，w≤1mm，QTY≤2mm可接受。

## 包装未注尺寸公差:

1. 外箱/纸板未注公差：±3mm
2. 彩盒纸类未注公差：±1mm
3. 吸塑未注公差：±0.5mm
4. 丝印/雕刻纸板未注公差：±0.2mm
5. 泡棉未注公差：±0.5mm
6. 布包未注公差：±1mm

**深圳市泰迅数码有限公司**

**标准制表版本号: TX20240127**